



### Barreaudage IT FR-14

Poteaux et structure en tube acier Z-275.

Finition par thermolaquage.

Percements réalisés au laser

### Options et accessoires

Poteaux ronds: Ø60 mm

Barreaux carrés: 20 x 20 mm

Barreaux dépassants / non dépassants

Barreaux disposés à 45°

Barreaux biseautés

Poteaux à sceller / sur platine (120 x 120 x 8 mm)








14 |

	2500 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1500	2500 x 1750	2500 x 2000
<b>Lisses horizontales</b>	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2	50 x 30 x 2
<b>Poteaux</b>	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2
<b>Barreaux</b>	Ø25 x 1,5	Ø25 x 1,5	Ø25 x 1,5	Ø25 x 1,5	Ø25 x 1,5
<b>Vide entre barreaux</b>	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
<b>Fixations</b>	FR-14	FR-14	FR-14	FR-14	FR-14

### Système de fixation FR-14

Fixation des panneaux par embouts






- Verde 6005
- Azul 5010
- Blanco 9010
- Oxidón
- Negro 9005
- Gris 7016
- Gris 7038
- Gris 7030
- Rojo 3020
- Amarillo 1021

**OPTIONS**

- Poteaux ronds Ø 60 mm
- Barreaux carrés 20 x 20 mm
- Barreaux no dépassants
- Barreaux disposés a 45°
- Barreaux biseautés

**FIXATION**

- A sceller
- A visser (sur platines)

Ruta://		Échelle	Indice IT	1	Matériel	Acier Z-275
Designation: Barreaudage IT FR-14 (2500 x 2000 mm)		Indice CL	0		Couleur	-
DIN A3	Nom	Date				
Desinée par	N. Millán	20/10/2016				
Verifié par	N. Millán	25/10/2016				
		N° plan	-			
		Quantité	-			
		Dossier	-			